

|                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Seite: 1                    |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                     | Überarbeitet am: 22.07.2026 |
|                                                                                  | Druckdatum: 11.09.2026      |
|                                                                                  | SDB-Nummer: R1600067        |
| HTH STICK<br><br>898319                                                          | Version: 1.4                |

Entspricht Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung.

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

Handelsname : HTH STICK

Eindeutiger : FGG6-20G6-800U-PQWU  
Rezepturidentifikator (UFI)

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des : Biozid  
Gemisches

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Innovative Water Care Europe SAS  
9 Avenue Marie Curie  
37700 La Ville-aux-Dames  
Frankreich

Innovative Water Care, LLC  
500 Hercules Road  
Wilmington, Delaware 19808  
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)

1200 Lower river Road, P.O. Box 800  
Charleston  
Tennessee 37310-0800  
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)

Innovative Water Care Ltd  
Cleckheaton Road - Low Moor - Esholt -  
Bradford  
BD12 0JZ  
Großbritannien

Innovative Water Care SA Holding (Pty) Ltd  
NCP Factory Site, 9 Hytor Street, Chloorkop  
1624 Kempton Park  
Südafrika

**E-Mailadresse der für SDB verantwortlichen**

### 1.4 Notrufnummer

Europa: NCEC +44 (0)1235 239 670, Afrika und Naher Osten: NCEC +44 (0)1235 239 671 , oder rufen Sie den örtlichen Notruf unter 0 30-1 92 40 an

|                                                                                  |  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|  |  | Seite: 2                    |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                     |  | Überarbeitet am: 22.07.2026 |
|                                                                                  |  | Druckdatum: 11.09.2026      |
|                                                                                  |  | SDB-Nummer: R1600067        |
| HTH STICK                                                                        |  | Version: 1.4                |
| 898319                                                                           |  |                             |

|                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Person:</b> HazardCommunication@solenis.com<br><br><b>Produktinformation</b><br>Innovative Water Care Europe: +33 (0)2 47 23 43 00, Innovative Water Care Ltd: +44 (0) 1274 417776 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

|                                                    |                                                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Oxidierende Feststoffe, Kategorie 2                | H272: Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.                          |
| Akute Toxizität, Kategorie 4                       | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                            |
| Ätzwirkung auf die Haut, Unterkategorie 1B         | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| Schwere Augenschädigung, Kategorie 1               | H318: Verursacht schwere Augenschäden.                                  |
| Kurzfristig (akut) gewässergefährdend, Kategorie 1 | H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.                                 |

### 2.2 Kennzeichnungselemente

#### Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : Gefahr

Gefahrenhinweise : H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.  
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

Ergänzende Gefahrenhinweise : EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.  
EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.

Sicherheitshinweise : P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

|                                                                                  |  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|  |  | Seite: 3                    |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                     |  | Überarbeitet am: 22.07.2026 |
|                                                                                  |  | Druckdatum: 11.09.2026      |
|                                                                                  |  | SDB-Nummer: R1600067        |
| HTH STICK                                                                        |  | Version: 1.4                |
| 898319                                                                           |  |                             |

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Prävention:**

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P220 Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten.

P260 Gas nicht einatmen.

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

**Reaktion:**

P370 + P378 Bei Brand: Sprühwasser zum Löschen verwenden.

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

**Entsorgung:**

P501 Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

**Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:**

Calciumhypochlorit

Calciumdihydroxid

**Zusätzliche Kennzeichnung**

EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

**2.3 Sonstige Gefahren**

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

**3.2 Gemische**

**Inhaltsstoffe**

| Chemische Bezeichnung | CAS-Nr.<br>EG-Nr. | Einstufung | Konzentration<br>(% w/w) |
|-----------------------|-------------------|------------|--------------------------|
|-----------------------|-------------------|------------|--------------------------|

|                                                                                  |  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|  |  | Seite: 4                    |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                     |  | Überarbeitet am: 22.07.2026 |
|                                                                                  |  | Druckdatum: 11.09.2026      |
|                                                                                  |  | SDB-Nummer: R1600067        |
| HTH STICK                                                                        |  | Version: 1.4                |
| 898319                                                                           |  |                             |

|                    | Registrierungsnummer                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Calciumhypochlorit | 7778-54-3<br>231-908-7                              | Ox. Sol. 2; H272<br>Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>EUH031, EUH071<br><br>M-Faktor (Akute<br>aquatische Toxizität):<br>10<br><br>Spezifische<br>Konzentrationsgrenz<br>werte<br>Skin Corr. 1B; H314<br>>= 5 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>1 - < 5 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>3 - < 5 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>0,5 - < 3 %<br><br>Schätzwert Akuter<br>Toxizität<br><br>Akute orale Toxizität:<br>850 mg/kg | >= 90 - <= 100 |
| Calciumdihydroxid  | 1305-62-0<br>215-137-3<br>01-2119475151-45-<br>xxxx | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335<br>(Atmungssystem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >= 1 - < 2,5   |

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Allgemeine Hinweise : Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.  
 Arzt konsultieren.  
 Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.  
 Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Nach Einatmen : An die frische Luft bringen.  
 Betroffenen warm und ruhig lagern.  
 Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und

|                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Seite: 5                    |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                     | Überarbeitet am: 22.07.2026 |
|                                                                                  | Druckdatum: 11.09.2026      |
|                                                                                  | SDB-Nummer: R1600067        |
| HTH STICK                                                                        | Version: 1.4                |
| 898319                                                                           |                             |

ärztlichen Rat einholen.  
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

- Nach Hautkontakt : Wenn auf der Haut, gut mit Wasser abspülen.  
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.  
Wenn auf der Kleidung, Kleider ausziehen.
- Nach Augenkontakt : Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.  
Während des Transportes zum Krankenhaus Augen weiter ausspülen.  
Kontaktlinsen entfernen.  
Unverletztes Auge schützen.
- Nach Verschlucken : Sofort Arzt hinzuziehen.  
KEIN Erbrechen herbeiführen.  
Mund mit Wasser ausspülen.  
Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen.  
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.  
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

#### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- Symptome : Anzeichen und Symptome eines Kontakts mit diesem Material durch Einatmen, Verschlucken und/oder Diffusion des Materials durch die Haut umfassen:  
Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall)  
Reizung (Nase, Hals, Atemwege)  
Beschwerden in der Brust  
Bronchitis  
Kopfschmerzen  
Atemnot  
Lungenödem (Flüssigkeitsansammlung im Lungengewebe)
- Risiken : Pulmonalödem kann verzögert sein.  
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.  
Verursacht schwere Augenschäden.  
Wirkt ätzend auf die Atemwege.  
Verursacht schwere Verätzungen.

#### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

- Behandlung : Eine wahrscheinliche Schleimhautschädigung kann den Einsatz einer Magenspülung kontraindizieren.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1 Löschmittel

- Geeignete Löschmittel : Wasser

|                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Seite: 6                    |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                     | Überarbeitet am: 22.07.2026 |
|                                                                                  | Druckdatum: 11.09.2026      |
|                                                                                  | SDB-Nummer: R1600067        |
| HTH STICK                                                                        | Version: 1.4                |
| 898319                                                                           |                             |

Ungeeignete Löschmittel : Trockenlöschgeräte, die Ammoniumverbindungen enthalten.

## 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung : Kann Brand verstärken, Oxidationsmittel.  
Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe gelangen lassen.

Gefährliche Verbrennungsprodukte : Chlor

## 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung : Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Weitere Information : Wasser verwenden, um Behälter, die einem Brand ausgesetzt sind, zu kühlen.

---

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  
Für angemessene Lüftung sorgen.  
Staubbildung vermeiden.  
Das Einatmen von Staub vermeiden.  
Personen, die keine Schutzausrüstung tragen, sollten vom Bereich der Verschüttung ferngehalten werden, bis die Säuberung abgeschlossen ist.  
Es müssen alle anwendbaren Bundes-, Staats- und Ortsvorschriften eingehalten werden.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation gelangt.  
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.  
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Unter Verwendung eines sauberen Besens oder Schaufel aufkehren und weschaukeln.  
Material in saubere, trockene Behälter schaufeln.  
Alle Verschüttungen dieses Produkts sollten als verunreinigt behandelt werden. Ein verunreinigtes Produkt kann eine chemische Reaktion initiieren, die jegliches vorhandene

|                                                                                  |  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|  |  | Seite: 7                    |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                     |  | Überarbeitet am: 22.07.2026 |
|                                                                                  |  | Druckdatum: 11.09.2026      |
|                                                                                  |  | SDB-Nummer: R1600067        |
| HTH STICK                                                                        |  | Version: 1.4                |
| 898319                                                                           |  |                             |

brennbare Material spontan entzünden kann, was in einem Brand resultiert.  
Vermeiden, dass das verschüttete Produkt nass wird.  
Entsorgungsbehälter nicht dicht verschließen. Das gesamte Produkt in Entsorgungsbehältern unverzüglich zu einem isolierten Bereich nach draußen entfernen.

#### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Informationen siehe Abschnitt 8 und Abschnitt 13 des Sicherheitsdatenblattes.

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweise zum sicheren Umgang             | : | Staubbildung vermeiden.<br>Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen.<br>Dämpfe/Staub nicht einatmen.<br>Nicht rauchen.<br>Behälter ist in leerem Zustand gefährlich.<br>Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.<br>Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.<br>Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.<br>Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.<br>Spülwasser ist in Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen behördlichen Bestimmungen zu entsorgen. |
| Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz | : | Von brennbaren Stoffen fernhalten. Bei Staubbildung für geeignete Entlüftung sorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hygienemaßnahmen                         | : | Das Einatmen von Staub vermeiden. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Sicherstellen dass sich die Augenspülanlagen und Sicherheitsduschen nahe beim Arbeitsplatz befinden. Bei der Arbeit nicht rauchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anforderungen an Lagerräume und Behälter | : | Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern. Hinweise auf dem Etikett beachten. Elektrische Einrichtungen/Betriebsmittel müssen dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechen.<br><br>Im Originalbehälter lagern. |
| Lagerklasse (TRGS 510)                   | : | 5.1B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Weitere Informationen zur                | : | Nicht neben einer Hitzequelle, in direktem Sonnenlicht oder                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                  |  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|  |  | Seite: 8                    |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                     |  | Überarbeitet am: 22.07.2026 |
|                                                                                  |  | Druckdatum: 11.09.2026      |
|                                                                                  |  | SDB-Nummer: R1600067        |
| HTH STICK                                                                        |  | Version: 1.4                |
| 898319                                                                           |  |                             |

#### Lagerbeständigkeit

bei erhöhten Temperaturen lagern. Nicht an Orten lagern, wo die tägliche Durchschnittstemperatur die vorgeschriebene Lagerungstemperatur für 7 aufeinanderfolgende Tage überschreitet. Eindringen von Feuchtigkeit und Nässe in Behälter oder Verpackung verhindern. Behälter dicht verschlossen halten.

Maximale durchschnittliche, tägliche Temperatur wie empfohlen (an Orten, wo die durchschnittliche tägliche Temperatur durch Mitteln der minimalen und maximalen Temperaturen für jeden Tag erhalten werden kann). Eine Lagerung oberhalb dieser Temperatur kann in schneller Zersetzung, Entwicklung von Chlorgas und ausreichender Hitze resultieren, um brennbare Produkte zu entzünden.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Keine Daten verfügbar

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Arbeitsplatzgrenzwerte

| Inhaltsstoffe     | CAS-Nr.<br>EG-Nr.                                                                                                                                                         | Werttyp (Art der Exposition)       | Zu überwachende Parameter | Grundlage   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Calciumdihydroxid | 1305-62-0                                                                                                                                                                 | AGW<br>(Einatembare Fraktion)      | 1 mg/m <sup>3</sup>       | DE TRGS 900 |
|                   | Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(I)                                                                                                               |                                    |                           |             |
|                   | Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden |                                    |                           |             |
|                   |                                                                                                                                                                           | TWA<br>(Alveolengängige Fraktion)  | 1 mg/m <sup>3</sup>       | 2017/164/EU |
|                   | Weitere Information: Indikativ                                                                                                                                            |                                    |                           |             |
|                   |                                                                                                                                                                           | STEL<br>(Alveolengängige Fraktion) | 4 mg/m <sup>3</sup>       | 2017/164/EU |
|                   | Weitere Information: Indikativ                                                                                                                                            |                                    |                           |             |
|                   |                                                                                                                                                                           | MAK<br>(einatembarer Anteil)       | 1 mg/m <sup>3</sup>       | DE DFG MAK  |
|                   | Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2; I                                                                                                                |                                    |                           |             |
|                   | Weitere Information: Eine fruchtschädigende Wirkung ist bei Einhaltung des MAK- und BATWertes nicht anzunehmen                                                            |                                    |                           |             |

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

|                                                                                  |  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|  |  | Seite: 9                    |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                     |  | Überarbeitet am: 22.07.2026 |
|                                                                                  |  | Druckdatum: 11.09.2026      |
|                                                                                  |  | SDB-Nummer: R1600067        |
| HTH STICK                                                                        |  | Version: 1.4                |
| 898319                                                                           |  |                             |

## Technische Schutzmaßnahmen

Für ausreichend mechanische Belüftung (allgemeine und / oder lokale Absaugung) zur Einhaltung der Grenzwerte sorgen (falls zutreffend).

Bei Staubbildung für geeignete Entlüftung sorgen.

**Angemessene organisatorische Kontrolle:** : Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation gelangt.  
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.  
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

## Persönliche Schutzausrüstung

Augenschutz (EN ISO 16321) : Eine Laborschutzbrille und Gesichtsschutz zum Schutz von Augen und Haut vor Schwebstaub tragen.  
Stellen Sie die Nähe einer Augenwaschstation in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz sicher.

Handschutz (EN ISO 374)

Anmerkungen : Die arbeitsplatzspezifische Eignung sollte mit den Schutzhandschuhherstellern abgeklärt werden.

Haut- und Körperschutz (EN 14605) : Wenn notwendig tragen:  
Chemikalienbeständige Schürze  
Sicherheitsschuhe  
Staubdichte Schutzkleidung  
Flammschutzkleidung  
Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der gefährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.  
Tragen Sie verschleißfeste Handschuhe (Ihren Lieferanten für Sicherheitseinrichtungen befragen)  
Entsorgen Sie Handschuhe, die Risse, Nadellöcher oder Zeichen der Abnutzung aufweisen.

Atemschutz (EN 136, EN 143, EN 14387) : Bei der Entwicklung von Staub oder Aerosol Atemschutz mit anerkanntem Filtertyp verwenden.  
Staubschutzmasken empfohlen bei Staubkonzentration oberhalb 10 mg/m<sup>3</sup>.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand : Tablette

|                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Seite: 10                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                     | Überarbeitet am: 22.07.2026 |
|                                                                                  | Druckdatum: 11.09.2026      |
|                                                                                  | SDB-Nummer: R1600067        |
| HTH STICK                                                                        | Version: 1.4                |
| 898319                                                                           |                             |

Farbe : weiß

Geruch : charakteristisch

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : 100 °C

Siedepunkt/Siedebereich : Keine Daten verfügbar

Entzündlichkeit : Nicht brennbare Stäube

Obere Explosionsgrenze / Obere Entzündbarkeitsgrenze : Keine Daten verfügbar

Untere Explosionsgrenze / Untere Entzündbarkeitsgrenze : Keine Daten verfügbar

Flammpunkt : Keine Daten verfügbar

Zersetzungstemperatur : 170 - 180 °C  
Keine Daten verfügbar

Viskosität  
Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar

Löslichkeit(en)  
Wasserlöslichkeit : 217 g/l löslich

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln : Keine Daten verfügbar

Verteilungskoeffizient: n- : Keine Daten verfügbar

|                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Seite: 11                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                     | Überarbeitet am: 22.07.2026 |
|                                                                                  | Druckdatum: 11.09.2026      |
|                                                                                  | SDB-Nummer: R1600067        |
| HTH STICK                                                                        | Version: 1.4                |
| 898319                                                                           |                             |

Octanol/Wasser

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar

Dichte : 1,3 g/cm<sup>3</sup>

Relative Dampfdichte : Keine Daten verfügbar

Partikeleigenschaften  
Bewertung : Keine Daten verfügbar

Partikelgröße : Keine Daten verfügbar

Partikelgrößenverteilung : Keine Daten verfügbar

Staubigkeit : Keine Daten verfügbar

Form : Keine Daten verfügbar

Kristallinität : Keine Daten verfügbar

Oberflächenbehandlung  
/Beschichtungsstoffe : Keine Daten verfügbar

## 9.2 Sonstige Angaben

Oxidierende Eigenschaften : Stoff oder Gemisch ist als oxidierend in Kategorie 2 eingestuft.

Selbstentzündung : Keine Daten verfügbar

Verdampfungsgeschwindigkeit : Keine Daten verfügbar

|                                                                                  |  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|  |  | Seite: 12                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                     |  | Überarbeitet am: 22.07.2026 |
|                                                                                  |  | Druckdatum: 11.09.2026      |
|                                                                                  |  | SDB-Nummer: R1600067        |
| HTH STICK                                                                        |  | Version: 1.4                |
| 898319                                                                           |  |                             |

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.

### 10.2 Chemische Stabilität

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen : Eine gefährliche Polymerisation findet nicht statt.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : übermäßige Hitze

Halten Sie Abstand zu Wärmequellen, offenen Flammen, Funken und anderen Zündquellen.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe : Das Produkt nicht mit anderen Materialien in Kontakt kommen lassen, einschließlich z. B. andere Poolbehandlungsprodukte, Säuren, organische Materialien, stickstoffhaltende Verbindungen, Trockenpulver-Feuerlöscher (die Monoammoniumphosphat enthalten), Oxidationsmittel, alle korrosiven Flüssigkeiten, entflammbare oder brennbare Materialien usw. Eine chemische Reaktion mit solchen Stoffen kann einen Brand, eine Explosion oder die Freisetzung von toxischen Gasen verursachen. Wenn das Produkt kleinen Mengen Wasser ausgesetzt wird, kann es heftig reagieren und dabei Hitze und toxische Gase und Spritzer verursachen.

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Chlor

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Akute Toxizität

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

#### Inhaltsstoffe:

#### Calciumhypochlorit:

Akute orale Toxizität : LD50 (Ratte): 850 mg/kg

|                                                                                  |  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|  |  | Seite: 13                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                     |  | Überarbeitet am: 22.07.2026 |
|                                                                                  |  | Druckdatum: 11.09.2026      |
|                                                                                  |  | SDB-Nummer: R1600067        |
| HTH STICK                                                                        |  | Version: 1.4                |
| 898319                                                                           |  |                             |

Akute inhalative Toxizität : Bewertung: Wirkt ätzend auf die Atemwege.

Akute dermale Toxizität : LD50 (Kaninchen): > 2 g/kg

**Calciumdihydroxid:**

Akute inhalative Toxizität : Anmerkungen: Verätzt das Atemsystem.

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**

Verursacht schwere Verätzungen.

**Produkt:**

Anmerkungen : Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

**Inhaltsstoffe:**

**Calciumhypochlorit:**

Ergebnis : Ätzend nach 3 Minuten bis 1 Stunde Exposition

**Calciumdihydroxid:**

Ergebnis : Hautreizend

**Schwere Augenschädigung/-reizung**

Verursacht schwere Augenschäden.

**Produkt:**

Anmerkungen : Kann irreversible Augenschäden verursachen.

**Inhaltsstoffe:**

**Calciumhypochlorit:**

Ergebnis : Ätzend für die Augen

**Calciumdihydroxid:**

Ergebnis : Ätzend für die Augen

**Sensibilisierung der Atemwege/Haut**

**Sensibilisierung durch Hautkontakt**

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

**Sensibilisierung durch Einatmen**

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

**Keimzell-Mutagenität**

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

|                                                                                  |  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|  |  | Seite: 14                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                     |  | Überarbeitet am: 22.07.2026 |
|                                                                                  |  | Druckdatum: 11.09.2026      |
|                                                                                  |  | SDB-Nummer: R1600067        |
| HTH STICK                                                                        |  | Version: 1.4                |
| 898319                                                                           |  |                             |

#### **Karzinogenität**

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

#### **Reproduktionstoxizität**

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

#### **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Wirkt ätzend auf die Atemwege.

#### **Inhaltsstoffe:**

##### **Calciumdihydroxid:**

Bewertung : Kann die Atemwege reizen.

#### **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

#### **Aspirationstoxizität**

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

### **11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

#### **Endokrinschädliche Eigenschaften**

##### **Produkt:**

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

#### **Weitere Information**

##### **Produkt:**

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar

---

## **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

### **12.1 Toxizität**

#### **Inhaltsstoffe:**

##### **Calciumhypochlorit:**

Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (Lepomis macrochirus (Blauer Sonnenbarsch)): 0,049 - 0,16 mg/l  
Expositionszeit: 96 h

|                                                                                  |  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|  |  | Seite: 15                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                     |  | Überarbeitet am: 22.07.2026 |
|                                                                                  |  | Druckdatum: 11.09.2026      |
|                                                                                  |  | SDB-Nummer: R1600067        |
| HTH STICK                                                                        |  | Version: 1.4                |
| 898319                                                                           |  |                             |

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren : EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 0,067 mg/l  
Expositionszeit: 48 h

M-Faktor (Akute aquatische Toxizität) : 10

## 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

### Inhaltsstoffe:

#### **Calciumhypochlorit:**

Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Die Methoden zur Beurteilung der biologischen Abbaubarkeit sind bei anorganischen Substanzen nicht anwendbar.

#### **Calciumdihydroxid:**

Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Die Methoden zur Beurteilung der biologischen Abbaubarkeit sind bei anorganischen Substanzen nicht anwendbar.

## 12.3 Bioakkumulationspotenzial

### Produkt:

Bioakkumulation : Anmerkungen: Das Bioakkumulationspotenzial kann nicht bestimmt werden.

## 12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar

## 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

### Produkt:

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

## 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

### Produkt:

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Keine Daten verfügbar

|                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Seite: 16                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                     | Überarbeitet am: 22.07.2026 |
|                                                                                  | Druckdatum: 11.09.2026      |
|                                                                                  | SDB-Nummer: R1600067        |
| HTH STICK                                                                        | Version: 1.4                |
| 898319                                                                           |                             |

## 12.7 Andere schädliche Wirkungen

### Produkt:

Sonstige ökologische Hinweise : Eine Umweltgefährdung kann bei unsachgemäßer Handhabung oder Entsorgung nicht ausgeschlossen werden.

---

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt : Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder Verpackungsmaterial verunreinigen.

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

Verunreinigte Verpackungen : Reste entleeren.  
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.  
Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.  
Leere Behälter nicht wieder verwenden.  
Leere Behälter nicht verbrennen oder mit Schneidbrenner bearbeiten.

---

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

**ADR:** UN1748

**ADN:** UN1748

**RID:** UN1748

**IMDG-Code:** UN1748

**IATA-DGR:** UN1748

### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

**ADR:** CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG, TROCKEN

**ADN:** CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG, TROCKEN

**RID:** CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG, TROCKEN

**IMDG-Code:** CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY

**IATA-DGR:** Calcium hypochlorite mixture, dry

|                                                                                  |  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|  |  | Seite: 17                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                     |  | Überarbeitet am: 22.07.2026 |
|                                                                                  |  | Druckdatum: 11.09.2026      |
|                                                                                  |  | SDB-Nummer: R1600067        |
| HTH STICK                                                                        |  | Version: 1.4                |
| 898319                                                                           |  |                             |

### 14.3 Transportgefahrenklassen

**ADR:** 5.1  
**ADN:** 5.1  
**RID:** 5.1  
**IMDG-Code:** 5.1  
**IATA-DGR:** 5.1

### 14.4 Verpackungsgruppe

**ADR:** III  
**ADN:** III  
**RID:** III  
**IMDG-Code:** III  
**IATA-DGR:** III

### 14.5 Umweltgefahren

**ADR:** Nicht anwendbar  
**ADN:** Nicht anwendbar  
**RID:** Nicht anwendbar  
**IMDG-Code:** Meeresschadstoff  
**IATA-DGR:** Nicht anwendbar

### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemäß Beschreibung in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen können mit dem Transportmittel, der Verpackungsgröße und Abweichungen in regionalen oder Länderbestimmungen variieren.

### 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

Die Gefahrgutbeschreibung (falls oben angegeben) gibt evtl. nicht die Packungsgröße, Menge, den Endverbraucher oder die regionsspezifischen Ausnahmen wieder, die angewandt werden können. Für eine versandspezifische Beschreibung sollten die Versandpapiere hinzugezogen werden.

---

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 59) : Nicht anwendbar

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (Anhang XIV) : Nicht anwendbar

|                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Seite: 18                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                     | Überarbeitet am: 22.07.2026 |
|                                                                                  | Druckdatum: 11.09.2026      |
|                                                                                  | SDB-Nummer: R1600067        |
| HTH STICK                                                                        | Version: 1.4                |
| 898319                                                                           |                             |

Verordnung (EG) Nr. 2024/590 über Stoffe, die zum : Nicht anwendbar  
 Abbau der Ozonschicht führen

Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische : Nicht anwendbar  
 Schadstoffe (Neufassung)

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europäischen : Nicht anwendbar  
 Parlaments und des Rates über die Aus- und Einfuhr  
 gefährlicher Chemikalien

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.

P8  
 ENTZÜNDEND (OXIDIEREND)  
 WIRKENDE FLÜSSIGKEITEN  
 UND FESTSTOFFE

E1  
 UMWELTGEFAHREN

Wassergefährdungsklasse : WGK 2 deutlich wassergefährdend  
 Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

**Sonstige Vorschriften:**  
 Beschäftigungsbeschränkungen gemäß Richtlinie 94/33/EG über den Jugendarbeitsschutz oder verschärfenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend.

**Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgeführt:**

- TCSI

:

Ist auf der Liste oder erfüllt deren Voraussetzungen
- TSCA

:

Entfällt
- AIIC

:

Ist auf der Liste oder erfüllt deren Voraussetzungen
- CA. DSL

:

Entfällt
- ENCS

:

Ist auf der Liste oder erfüllt deren Voraussetzungen
- KECI

:

Ist auf der Liste oder erfüllt deren Voraussetzungen
- PICCS

:

Ist auf der Liste oder erfüllt deren Voraussetzungen
- IECSC

:

Ist auf der Liste oder erfüllt deren Voraussetzungen

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**  
 Keine Daten verfügbar

|                                                                                  |  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|  |  | Seite: 19                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                     |  | Überarbeitet am: 22.07.2026 |
|                                                                                  |  | Druckdatum: 11.09.2026      |
|                                                                                  |  | SDB-Nummer: R1600067        |
| HTH STICK                                                                        |  | Version: 1.4                |
| 898319                                                                           |  |                             |

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Weitere Information

Überarbeitet am: 22.07.2026

#### Einstufung des Gemisches:

|                 |      |
|-----------------|------|
| Ox. Sol. 2      | H272 |
| Acute Tox. 4    | H302 |
| Skin Corr. 1B   | H314 |
| Eye Dam. 1      | H318 |
| Aquatic Acute 1 | H400 |

#### Einstufungsverfahren:

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Basierend auf Produktdaten oder Beurteilung |
| Rechenmethode                               |
| Rechenmethode                               |
| Rechenmethode                               |
| Rechenmethode                               |

#### Volltext der H-Sätze

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| H272 | : Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.                          |
| H302 | : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                            |
| H314 | : Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| H315 | : Verursacht Hautreizungen.                                         |
| H318 | : Verursacht schwere Augenschäden.                                  |
| H335 | : Kann die Atemwege reizen.                                         |
| H400 | : Sehr giftig für Wasserorganismen.                                 |

#### Volltext anderer Abkürzungen

|                    |                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.         | : Akute Toxizität                                                                                                    |
| Aquatic Acute      | : Kurzfristig (akut) gewässergefährdend                                                                              |
| Eye Dam.           | : Schwere Augenschädigung                                                                                            |
| Ox. Sol.           | : Oxidierende Feststoffe                                                                                             |
| Skin Corr.         | : Ätzwirkung auf die Haut                                                                                            |
| Skin Irrit.        | : Reizwirkung auf die Haut                                                                                           |
| STOT SE            | : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition                                                             |
| 2017/164/EU        | : Europa. Richtlinie 2017/164/EU der Kommission zur Festlegung einer vierten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten |
| DE DFG MAK         | : Deutschland. MAK- und BAT Anhang IIa                                                                               |
| DE TRGS 900        | : Deutschland. TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte                                                                     |
| 2017/164/EU / STEL | : Kurzzeitgrenzwert                                                                                                  |
| 2017/164/EU / TWA  | : Grenzwerte - 8 Stunden                                                                                             |
| DE DFG MAK / MAK   | : MAK-Wert                                                                                                           |
| DE TRGS 900 / AGW  | : Arbeitsplatzgrenzwert                                                                                              |

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts

|                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Seite: 20                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                     | Überarbeitet am: 22.07.2026 |
|                                                                                  | Druckdatum: 11.09.2026      |
|                                                                                  | SDB-Nummer: R1600067        |
| HTH STICK                                                                        | Version: 1.4                |
| 898319                                                                           |                             |

für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Datenblatts verwendet wurden

Zentrale Literaturreferenzen und Datenquellen

Interne Daten von SOLENIS

Interne Daten von SOLENIS einschließlich eigener und gesponserter Testberichte

Die UNECE verwaltet regionale Vereinbarungen, in denen die harmonisierte Einstufung für Beschriftung (GHS) und Transport umgesetzt wird.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde durch die Abteilung Umwelt, Gesundheit und Sicherheit von Solenis (Environmental Health and Safety Department) erstellt.

|                                                                                  |  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|  |  | Seite: 21                   |
| <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>                                                     |  | Überarbeitet am: 22.07.2026 |
|                                                                                  |  | Druckdatum: 11.09.2026      |
|                                                                                  |  | SDB-Nummer: R1600067        |
| HTH STICK                                                                        |  | Version: 1.4                |
| 898319                                                                           |  |                             |

DE / DE