

BADU® Eco Soft



Die Leistung lässt sich stufenlos in 1 % Schritten einstellen. Die Pumpe nutzt bei jedem Betriebspunkt die Motorleistung voll aus. Drei Leistungen, sowie die Ansaugzeit können individual programmiert werden. In allen Leistungsbereichen ist die optimale Einstellung für effektivsten Einsatz und höchste Effizienz garantiert. Die BADU Eco Soft ist potenzialfrei ansteuerbar und auch mit unserer Pumpensteuerung [BADU Eco Logic](#), der Filtersteuerung [BADU Logic 3](#), einer Zeitschaltuhr oder der Gebäudeleittechnik vernetzbar.

Die Pumpe wird anschlussfertig verdrahtet mit 5-adrigem Steuerkabel, sowie mit Kabel und Stecker ausgeliefert.

Ausführung

> Eco-Modus für Display-Beleuchtung > Motordisplay mit intuitiver Steuerung > Motor geräuschoptimiert dadurch leiser Betrieb der Pumpe > Geringere Betriebskosten > Schnelle Amortisationszeit > Geeignet für 50/60 Hz > Ideale Auslastung der Motorleistung

Preis

UVP **1.201,00 € ***

Details

Poolgröße in m³: 30 - 90

Fördermenge in m³/h: max. 28

Förderhöhe in m WS: max. 22

Motorleistung in kW (P2): max. 0,75

Fasernfängerinhalt in l: ca. 3

Saugsiebmaschenweite in mm: ca. 3,2 x 2,6

Poolform: Außenpool, Innenpool, Naturpool / Schwimmteich

Klasse: PREMIUM, GREEN

Werkstoffe

Pumpengehäuse: PP TV 20
Leitschaufelinsatz: PA 6 GF 15
Laufrad: PA 66 GF 30
Saugsieb: PP
Gleitringdichtung: Kohle / Keramik / NBR
Schrauben: Edelstahl, verzinkt
Zwischengehäuse: PP TV 40
Dichtungsgehäuse: PP TV 40
Klebmunne: ABS
Deckel: PC, transparent / PA 66 GF 30

Sonstiges

Die Pumpen können in der abgebildeten Ausführung für Schwimmbeckenwasser bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von 0,5% (entsprechend 5 g/l) eingesetzt werden.

Bei höheren Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit der Firma SPECK Pumpen zu halten.

Downloads

[pumpenspezifische Betriebsanleitung](#)

[allgemeine Betriebsanleitung](#)

[Maßzeichnung](#)

[Kennlinie](#)

[Konformitätserklärung](#)

[3D-Modell](#)

[Katalogseite](#)