BADU® Prime 30

Die konsequente Fortführung der BADU Prime bietet für große private Schwimmbäder das entsprechende Potenzial. Mit dieser Schwimmbadpumpe kann ein Höhenunterschied von bis zu 22 m überwunden werden. Die Umwälzpumpe erlaubt Ihnen so beispielsweise den integrierten Betrieb einer Schwimmbad-Absorber-Anlage, ohne dass für dieses System zusätzlich eine separate Pumpe betrieben werden muss.

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus jeweils max. 3 m.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem Schwimmbadwasser nicht in Berührung! Elektrische Trennung.

Preis

UVP **1.352,00 € ***

Details

Poolgröße in m³: 90 - 210
Filtergröße in mm: 920 - 1100
Fördermenge in m³/h: 30
Förderhöhe in m WS: 8
Motorleistung in kW (P2): 1,50
Fasernfängerinhalt in l: ca. 6
Saugsiebmaschenweite in mm: ca. 3,0 x 2,8
Poolform: Naturpool / Schwimmteich, Innenpool, Außenpool
Klasse: PREMIUM
Garantie: 5 Jahre Qualitätsgarantie

Werkstoffe

Pumpengehäuse: PP GF 30
Leitschaufeleinsatz: PP GF 30
Laufrad: PPE GF 30
Saugsieb: PP
Gleitringdichtung: Kohle / Keramik / NBR
Schrauben: Edelstahl
Zwischengehäuse: PP GF 30
Dichtungsgehäuse: PP TV 40
Klebemuffe: ABS
Deckel: PC, transparent / PA 66 GF 30

Motoren

Sondermotoren auf Anfrage.

Sonstiges

Die Pumpen können in der abgebildeten Ausführung für Schwimmbeckenwasser bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von 0,5% (entsprechend 5 g/l) eingesetzt werden.

Bei höheren Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit der Firma SPECK Pumpen zu halten.

Auch in AK-Version erhältlich

Downloads

pumpenspezifische Betriebsanleitung

allgemeine Betriebsanleitung

Ersatzteilliste

Maßzeichnung

Kennlinie

Konformitätserklärung

3D-Modell

Katalogseite

Ausschreibungstext