BADU® Prime Eco VS

PREMIUM

Diese Schwimmbadpumpe vereint die erfolgreiche Konstruktion der BADU Prime mit einem Synchron-Kompaktantrieb zu einem hocheffizienten Kraftpaket in platzsparender Bauweise. Ein integriertes Bedienteil und simple Menüführung sorgen für einfachste Handhabung der Leistungselektronik. Individuelle Drehzahlanpassungen erhöhen zusätzlich die Einsparungen. Die Ansaugparameter sind variabel programmierbar. Ansteuerbar mit Pumpen-Fernsteuerung BADU Eco Logic.

Die Pumpe wird anschlussfertig verdrahtet mit 5-adrigem Steuerkabel, sowie mit Kabel und Stecker ausgeliefert.

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Pool Filteranlagen, aufstellbar oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus jeweils max. 3 m.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem Schwimmbadwasser nicht in Berührung! Elektrische Trennung.

Preis

UVP **1.344,00 € ***

Details

Poolgröße in m³: 30 - 90
Filtergröße in mm: 400 - 500, 500 - 610
Fördermenge in m³/h: max. 28
Förderhöhe in m WS: max. 18
Motorleistung in kW (P2): 1,10
Fasernfängerinhalt in l: ca. 3
Saugsiebmaschenweite in mm: ca. 3,2 x 2,6

Poolform: Innenpool, Außenpool, Naturpool / Schwimmteich
Klasse: PREMIUM, GREEN

Werkstoffe

Pumpengehäuse: PP GF 30
Leitschaufeleinsatz: PA 66 GF 30
Laufrad: PP GF 30
Saugsieb: PP
Gleitringdichtung: Kohle / Keramik / NBR
Schrauben: Edelstahl
Zwischengehäuse: PP TV 40
Dichtungsgehäuse: PP TV 40
Deckel: PC, transparent / PA 66 GF 30

Motoren

Sondermotoren auf Anfrage.

Sonstiges

Die Pumpen können in der abgebildeten Ausführung für Schwimmbeckenwasser bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von 0,5% (entsprechend 5 g/l) eingesetzt werden.

Bei höheren Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit der Firma SPECK Pumpen zu halten.

Downloads

Prospekt

Bedienungsanleitung

Ersatzteilliste

Maßzeichnung

Kennlinie

Konformitätserklärung

3D-Modell

Katalogseite

Ausschreibungstext