

# Umwälzpumpe BADU Top II/14



Der Klassiker der BADU Schwimmbadpumpen für mittelgroße Aufstellbecken, eingelassene Pools oder kleinere Schwimmteiche. Dank des guten Saugvermögens kann zusätzlich ein Bodenreiniger vorgeschaltet werden. Durch gewissenhaft ausgewählte Materialien, wartungsarme Bauweise und geprüfte Sicherheit stehen die BADU Top II Poolpumpen für Langlebigkeit und zuverlässige Leistung.

## Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in mittlere Pool Filteranlagen.

## Details

Poolgröße in m<sup>3</sup>: 30 - 90  
Filtergröße in mm: 610 - 650  
Fördermenge in m<sup>3</sup>/h: 14  
Förderhöhe in m WS: 8  
Motorleistung in kW (P2): 0,65  
Fasernfängerinhalt in l: ca. 3  
Saugsiebmaschenweite in mm: ca. 3,2 x 2,6  
Poolform: Innenpool, Außenpool  
Klasse: ALLROUND

## Werkstoffe

Pumpengehäuse: PP TV 20  
Leitschaufeleinsatz: PP TV 40  
Laufgrad: PA 66 GF 30 / PC  
Saugsieb: PP  
Gleitringdichtung: Kohle / Keramik / NBR  
Schrauben: Stahl, verzinkt  
Zwischengehäuse: PP TV 40  
Dichtungsgehäuse: PP TV 40

# Motoren

Sondermotoren auf Anfrage.

# Sonstiges

Die Pumpen können in der abgebildeten Ausführung für Schwimmbeckenwasser bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von 0,5% (entsprechend 5 g/l) eingesetzt werden. Bei höheren Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit der Firma SPECK Pumpen zu halten. Auch in AK-Version erhältlich

# Downloads

[Prospekt](#)

[pumpenspezifische Betriebsanleitung](#)

[allgemeine Betriebsanleitung](#)

[Ersatzteilliste](#)

[Maßzeichnung](#)

[Kennlinie](#)

[Konformitätserklärung](#)

[Katalogseite](#)