

# Umwälzpumpe BADU Magic II/11



Als Einstiegsmodell für kleinere bis mittlere Pool Filteranlagen bietet die BADU Magic II zum Beispiel für Aufstellbecken eine kostengünstige und zuverlässige Lösung. Seit Jahren bewährt, erzielt die Schwimmbadpumpe im Dauerbetrieb einen sehr hohen Wirkungsgrad.

## Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in kleineren bis mittleren Pool Filteranlagen.

## Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem Schwimmbadwasser nicht in Berührung! Elektrische Trennung.

## Details

Poolgröße in m<sup>3</sup>: 10 - 60  
Filtergröße in mm: 500 - 610  
Fördermenge in m<sup>3</sup>/h: 11  
Förderhöhe in m WS: 8  
Motorleistung in kW (P2): 0,45  
Fasernfängerinhalt in l: ca. 0,5  
Saugsiebmaschenweite in mm: ca. 2,8 x 2,8  
Poolform: Außenpool  
Klasse: ALLROUND

## Werkstoffe

Pumpengehäuse: PP  
Gehäusedeckel: PP TV 40  
Laufrad: PA 66 GF 30 / PC  
Saugsieb: PP  
Gleitringdichtung: Kohle / Keramik / NBR

Schrauben: Edelstahl 1.4301

## Motoren

Sondermotoren auf Anfrage.

## Sonstiges

Die Pumpen können in der abgebildeten Ausführung für Schwimmbeckenwasser bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von 0,5% (entsprechend 5 g/l) eingesetzt werden. Bei höheren Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit der Firma SPECK Pumpen zu halten.

**Auch in AK-Version erhältlich**

## Downloads

[Prospekt](#)

[pumpenspezifische Betriebsanleitung](#)

[allgemeine Betriebsanleitung](#)

[Ersatzteilliste](#)

[Maßzeichnung](#)

[Kennlinie](#)

[Konformitätserklärung](#)

[3D-Modell](#)

[Katalogseite](#)