

Umwälzpumpe BADU Magic II/4



Als Einstiegsmodell für kleinere bis mittlere Pool Filteranlagen bietet die BADU Magic II zum Beispiel für Aufstellbecken eine kostengünstige und zuverlässige Lösung. Seit Jahren bewährt, erzielt die Schwimmbadpumpe im Dauerbetrieb einen sehr hohen Wirkungsgrad.

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in kleineren bis mittleren Pool Filteranlagen.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem Schwimmbadwasser nicht in Berührung! Elektrische Trennung.

Details

Poolgröße in m³: 10 - 60
Filtergröße in mm: 280 - 300
Fördermenge in m³/h: 4
Förderhöhe in m WS: 8
Motorleistung in kW (P2): 0,18
Fasernfängerinhalt in l: ca. 0,5
Saugsiebmaschenweite in mm: ca. 2,8 x 2,8
Poolform: Außenpool
Klasse: ALLROUND

Werkstoffe

Pumpengehäuse: PP
Gehäusedeckel: PP TV 40
Laufrad: PA 66 GF 30 / PC
Saugsieb: PP
Gleitringdichtung: Kohle / Keramik / NBR

Schrauben: Edelstahl 1.4301

Motoren

Sondermotoren auf Anfrage.

Sonstiges

Die Pumpen können in der abgebildeten Ausführung für Schwimmbeckenwasser bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von 0,5% (entsprechend 5 g/l) eingesetzt werden. Bei höheren Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit der Firma SPECK Pumpen zu halten.

Auch in AK-Version erhältlich

Downloads

[Prospekt](#)

[pumpenspezifische Betriebsanleitung](#)

[allgemeine Betriebsanleitung](#)

[Ersatzteilliste](#)

[Maßzeichnung](#)

[Kennlinie](#)

[Konformitätserklärung](#)

[3D-Modell](#)

[Katalogseite](#)